

# Especificaciones Del Producto Para BH130 Con SMART



|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Profundidad máxima de excavación                                 | 2972 mm    |
| Peso en orden de trabajo                                         | 1055 kg    |
| Longitud total                                                   | 2210 mm    |
| Superficie del estabilizador en posición de operación            | 1813 mm    |
| Profundidad de excavación a 610 mm (2')                          | 3156 mm    |
| Profundidad de excavación a 4.220 mm (8')                        | 2705 mm    |
| Profundidad de excavación vertical recta                         | 2020 mm    |
| Altura de operación total                                        | 3723 mm    |
| Altura de carga                                                  | 2470 mm    |
| Alcance de carga                                                 | 1869 mm    |
| Alcance desde el pivote de rotación a la línea a nivel del suelo | 4029 mm    |
| Arco de rotación                                                 | 180 grados |
| Rotación del cucharón                                            | 183°       |
| Fuerza de desprendimiento del cucharón                           | 3181 kg    |
| Fuerza de desprendimiento del brazo                              | 1605 kg    |
| Altura del pivote de la pluma                                    | 448 mm     |
| Espacio libre sobre el suelo                                     | 99 mm      |
| Altura de transporte                                             | 2562 mm    |

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Ancho de transporte</b>             | 2041 mm                                              |
| <b>Sistema hidráulico necesario</b>    | Flujo estándar                                       |
| <b>Flujo hidráulico óptimo</b>         | 50 a 86L/min (13 a 23galones/min)                    |
| <b>Presión hidráulica óptima</b>       | 180 a 230bares (2.600 a 3.340 lb/pulg <sup>2</sup> ) |
| <b>Desplazamiento lateral completo</b> | 838 mm                                               |
| <b>Tipo de interfaz</b>                | Acoplador del minicargador                           |